







**Produktdaten: / Product Specification:**

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Mit einer Länge von ca. 300 mm, rechts und links tragbar.  
Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non-sterile and powder-free. Approximately 300 mm length. Can be worn on either hand.

Geeignet für Lebensmittelindustrie, Labor, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen.  
Suitable for food industry, laboratory work, stationary and outpatient care facilities.

**Nitril Expert Long** Medizinischer Untersuchungshandschuh

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	BOX/ VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	17199	7649997841666	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	17200	7649997841673	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	17201	7649997841680	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	17202	7649997841697	10

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN ISO 16523-1; ASTM D6319; CAT III Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5  
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I  
Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).  
Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EN 2016/425) Kategorie III. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage. / Protective glove according to the regulation for personal protective equipment (EN 2016/425) category III. Further information on request.

 3 Jahre / 3 Years

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	300 ± 10	85 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,03	0,14 ± 0,03	14 MPa	min. 500 %
M	300 ± 10	95 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,03	0,14 ± 0,03		
L	300 ± 10	105 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,03	0,14 ± 0,03	Nach Alterung / After Ageing	
XL	300 ± 10	114 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,03	0,14 ± 0,03	14 MPa	min. 400 %

**Produkt-  
beschreibung:**

Product Description:

**Haupteinsatzgebiet:**

Main application area:

**Ausführungen:**

Sizes:

**Qualitätssicherung:**

Quality Management:

**Verwendbarkeit:**

Shelf Life:

**Dimensionen:**

Dimensions:

**Symbole:**

Symbols:

